

XEPEC ブラシ内径・交差穴用 仕様変更のお知らせ



線材 (色)	商品コード	ブラシサイズ (mm)	シャフト径 Dc (mm)	シャンク系 Ds (mm)	線材長 ℓ (mm)	全長 L (mm)	上限回転速度 (min^{-1})	対象1次加工穴径 (mm)
A12 (赤)	CH-A12-3M-TL	ϕ 3	ϕ 4	ϕ 3	50	120	14000	ϕ 5~8
	CH-A12-3L-TL	ϕ 3	ϕ 4	ϕ 4	50	170	12000	ϕ 5~8
	CH-A12-5M-TL	ϕ 5	ϕ 6	ϕ 6	50	120	14000	ϕ 8~10
	CH-A12-5L-TL	ϕ 5	ϕ 6	ϕ 6	50	170	12000	ϕ 8~10
	CH-A12-7M-TL	ϕ 7	ϕ 8	ϕ 6	50	120	14000	ϕ 10~20
	CH-A12-7L-TL	ϕ 7	ϕ 8	ϕ 8	50	170	12000	ϕ 10~20

仕様変更によるメリット

- ・切削油の影響による保護チューブ脱落のリスク減
- ・使用できるブラシ線材長さが延びることによる寿命改善

現行品について

CH-A12-3M/L、CH-A12-5M/L、CH-A12-7M/L は 2021 年 5 月末をもって販売終了いたします。

5月下旬
発売予定